

## Как производится установка дверей между комнатами?

Автор: Administrator

16.07.2014 16:20 - Обновлено 20.11.2016 13:45

---

Как известно, ремонт представляет собой довольно сложный и затратный процесс, требующий пошагового выполнения последовательности действий. В чем это выражается?



Как известно, ремонт представляет собой довольно сложный и затратный процесс, требующий пошагового выполнения последовательности действий. В чем это выражается? Допустим, время установки дверей между внутренними помещениями выбирается от того, на какой стадии находится ваш ремонт.



В случае, когда проводится евроремонт со множеством перепланировок и перестроек внутреннего пространства, есть возможность сделать идеальный проем, а также сделать идеальной геометрию всех поверхностей. В этом случае за двери между комнатами можно браться лишь на финальной стадии ремонта. Иначе вы можете легко повредить их. Промышленные материалы для ремонта и отделки дверей значительно отличаются от продаваемых в магазине. Особенно это касается светоотверждаемых материалов. В результате вы просто не сможете сами нанести на поверхность лак или краску. Поэтому лучше обратиться к профессионалам. А именно, [это](#) сроный ремонт дверей, который предлагает компания "Надежный замок". Специалисты фирмы предлагают слесарные работы, сварку, ремонт секретки и многие другие виды услуг, связанные с ремонтом дверей. Во множестве случаев ремонт делается без идеального выравнивания стен, потолка и полов. В результате установка между комнатных дверей проводится после стандартных работ и деятельности связанной с укладкой электропроводки. То есть, это можно делать еще даже до малярных работ и укладки плитки. Данный подход дает возможность подкорректировать различные дефекты стен, появляющиеся в результате установки дверей. Можно будет «свести в ноль» выступы коробки этих дверей. Что можно сказать о врезной фурнитуры в дверь? Планка замка, прикрывающая место установки замка должна врезаться в материал двери, как и планка запорная. В коробку фурнитура должна врезаться ровно по поверхности полотна.

## Как производится установка дверей между комнатами?

Автор: Administrator

16.07.2014 16:20 - Обновлено 20.11.2016 13:45

---

Возможны исключения в случае петли наверху, ведь глубина врезания может определяться наличием зазора и его величиной. Стоит также сказать о том, что вышеназванная фурнитура устанавливается в сделанные для этого гнезда без наличия зазоров. В случае, если они все же имеются, то не более миллиметра. В результате данной операции вполне можно говорить об умениях ремонтников. Если такие зазоры отсутствуют, то это говорит о мастерстве ремонтников. И такой результат мастер может получить не обязательно с помощью дорогого электрического инструмента. Это может быть обычная стамеска, нож и молоток.